

### 00.

BAUTEIL	Gewinde	Anzugsmomente	MOTORISIERUNG
		daNm	

Befestigungsschraube Lagerdeckel	M10×1,25	4+90°	●
Befestigungsschraube Zylinderkopf	M9	3 +90° +90°	●
Befestigungsmutter Pleueldeckel	M8×1	4,1	●
Befestigungsschraube Schwungrad an Kurbelwelle	M8	4,4	●
Befestigungsschraube Antriebszahnrad an Kurbelwelle	M10×1,25	10	●
Befestigungsschraube angetriebenes Zahnrad der Nockenwelle	M10×1,25	7	●
Befestigungsschraube vorderer und hinterer Kurbelwellendeckel	M6	1	●
Befestigungsschraube Deckel der Nockenwellenlager	M8×1,25	2	●
	M8	1	●
Befestigungsmutter Riemenspanner	M8	2,8	●
Befestigungsschraube Zulaufrohr zur Wasserpumpe	M6	1	●
Befestigungsschraube Ventildeckel	M6	0,8	●
Befestigungsschraube Wasserpumpe am Kurbelgehäuse	M6	0,8	●
Befestigungsmutter Wasserpumpe am Kurbelgehäuse	M6	1	●
Befestigungsschraube Riemenscheibe des DS-Generators	M8	2,5	●
Befestigungsschraube Platte an Ölpumpe	M6	0,7	●
Befestigungsschraube Ölwanne	M6	1	●
Befestigungsmutter Ölwanne	M6	1	●