

Herrn Herzog
 sautief@web.de

22.10.2020
 (3545)

Herstellerbestätigung

zur Vorlage beim TÜV und anderen prüfenden Instanzen.

Hiermit bestätigen wir, die Yokohama Reifen GmbH, die Unbedenklichkeit der Verwendung bezüglich Geschwindigkeit, Traglast und Felgenreöße für folgende Rad-/Reifenkombination auf dem Fahrzeug :

Fahrzeug / Typ Lfoat / Cinquecento Typ10 Bj 1995
zul. Vmax: 150 km/h
Antriebsart: Front

Vorderachse			Hinterachse						
600 kg			zulässige maximale Achslasten			630 kg			
175/50R13 72V A539 TL RPB			Dimension			175/50R13 72V A539 TL RPB			
LI 72 : max. 355 kg						LI 72 : max. 355 kg			
von	5,0	bis	<u>7,0</u>	zulässige Felgenmaulweiten		von	5,0	bis	<u>7,0</u>
1537 mm			Abrollumfang			1537 mm			
Empfohlener Mindest-Kaltluftdruck (Vollast)*:									
2,0 bar						2,0 bar			

*Vollast=Betrieb mit voller Zuladung, Anhängerbetrieb und /-oder Fahrten mit Höchstgeschwindigkeit

Max. Sturz: -2°Grad

Diese Freigabe bezieht sich auf die Verwendung von H2-, EH2-, EH2+-Felgen und gilt nur für Reifen deren Herstellungsdatum (laut DOT) nicht älter ist als : 4214

Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung gleicher Profile an allen Radpositionen.

Über die Zulässigkeit der Rad- /Reifenkombination kann hinsichtlich fahrwerks- und fahrzeugtechnischer Voraussetzungen sowie bzgl. der Freigängigkeit, Radhausabdeckung oder erforderlicher Tachoangleichung unsererseits keine Aussage getroffen werden.

Die empfohlenen Reifen-Fülldrücke beziehen sich auf den Einsatz im Straßenverkehr gem. §36 StVZO basierend auf den angegebenen Achslasten.

Diese Reifen entsprechen den ECE-Richtlinien.

Automatisiert erstelltes Dokument, gültig ohne Unterschrift